

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель **Закрытое акционерное общество "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"**

Основной государственный регистрационный № 1027700403103 присвоен Управлением МНС России по г. Москве (свидетельство от 05.11.2002 года, серия 77 № 007372524)

Адрес места нахождения: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а

Телефон/ факс: (495) 786-3443. E-mail: mail @ ssd.ru

в лице **Генерального директора Ющенко Николая Ивановича,**
действующего на основании **Устава**

(утвержден общим собранием акционеров, протокол № 01/12-ОС от 19.04.2012 г.),

заявляет, что **Коробка распределительная телефонная типа КРТП-В**
(ТУ 5296-036-27564371-2005)

соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. № 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г., регистрационный № 7817)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения

Коробка распределительная телефонная типа КРТП-В (далее – коробка) не имеет программного обеспечения.

2.2 Комплектность

В комплект коробки входят: корпус с крышкой, плинт, комплект деталей для монтажа, замок, ключ универсальный, паспорт.

2.3 Условия применения на единой сети электросвязи Российской Федерации

Коробка применяется в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае его присоединения к сети связи общего пользования для установки на распределительных участках абонентских линий ГТС в помещениях, где находятся абонентские устройства.

2.4 Выполняемые функции

Коробка обеспечивает ввод, концевую заделку, соединение пар распределительных симметричных кабелей с абонентскими кабелями (проводами).

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Коробка не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Реализуемые интерфейсы

В коробке интерфейсы отсутствуют.

2.7 Электрические характеристики

Сопротивление изоляции между любыми гальванически не связанными металлическими нетоковедущими частями плинтсов коробки в нормальных климатических условиях не менее 5000 МОм.

Электрическая изоляция плинтсов в нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия напряжение переменного тока не менее 1500 В в течение 1 мин. Величина проходного контактного сопротивления между жилами, подключенными к плинтсу, не более 0,01 Ом.

2.8 Характеристики радиоизлучения

Коробка не является радиоэлектронным средством связи.

2.9 Конструктивные характеристики

Коробка представляет собой пластмассовый корпус с откидной крышкой, выполненный из ударопрочного негорючего пластика в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Крышка коробки снабжена встроенным замком.

Коробка устанавливается на стене или металлоконструкции.

Конструкция узла крепления кабелей в коробке при необходимости обеспечивает надежное заземление через электрический контакт с экраном входящего распределительного кабеля. Ввод кабелей осуществляется через вырез в крышке, что упрощает монтаж и позволяет использовать для абонентской разводки провода ТРП/ТРВ и четырехпарные кабели типа UTP/FTP.

Конструкция коробки обеспечивает установку до 3 плинтов с врезными контактами ёмкостью до 30 пар проводов с диаметром жил от 0,4 до 0,8 мм, с диаметром по изоляции от 0,7 до 1,4 мм. Конструкция плинта обеспечивает удобство переадресации и идентификации подключаемых пар жил, возможность разъединения контактного соединения подключаемых пар жил с кроссовыми проводами, подключение к плинтам вилок различного назначения.

Контактные детали плинта обеспечивают врезное подключение-отключение к ним изолированных жил не менее 200 раз (для жилы диаметром 0,5 мм) без необходимости снятия изоляции жил и применения пайки или винтового соединения.

Контактное подключение жил к плинту сохраняется при воздействии на жилы усилия растяжения до 25 Н.

Срок службы коробки составляет не менее 20 лет. Коробка не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Срок сохраняемости комплекта деталей составляет не менее 3 лет с даты отгрузки предприятием-изготовителем.

Конструкция коробки предотвращает возможность случайного ранения персонала при обращении с ним без специальных средств защиты.

Транспортирование коробки производится в упаковке Изготовителя любым видом транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Хранение коробки должно производиться в складских условиях в упаковке Изготовителя при температуре от минус 40 до 50 °С и среднемесячной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

2.10 Условия эксплуатации, климатические и механические требования

Коробка предназначена для эксплуатации в следующих климатических условиях: температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С, пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм. рт. ст.).


Коробка стойка к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с² (2 g) и амплитудой перемещения 0,5 мм.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приёмников глобальных спутниковых навигационных систем

Коробка не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании: испытаний, проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации № ИЦ-11-16, зарегистрированный Федеральным агентством связи 27 октября 2011 г., действителен до 27 октября 2016 г., аттестат аккредитации № ИЦ-11-16 со сроком действия с 08 октября 2013 г. по 27 октября 2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации).

Протокол испытаний № 65715-431-836 от 30.07.2015 г.



Сертификат рег. № РОСС RU.ФК07.К00095 от 31.05.2013 г. соответствия системы менеджмента качества ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выданного Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента "ИнфоСерт" № РОСС RU.0001.13ФК07.

Декларация составлена на 3 листах.

4 Дата принятия декларации: 28.09.2015 г.

Декларация действительна до: 28.09.2020 г.

Генеральный директор
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"

М.П.



Н.И. Ющенко

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

М. П.

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № д ОК-2756

от 08 10 2015

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

3 (три) листа

Генеральный директор
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"

Н.И. Ющенко

