



# K33


## Выравнивание по сердцевине (IPAAS)



### Преимущества и Особенности

- Яркий 5.0" сенсорный LCD дисплей.
- Дружественный интерфейс.
- Литий-полимерная батарея большой емкости.
- Минимальные вносимые потери.
- Защита от ударов, пыли и воды.
- Удобная LED подсветка зоны сварки.
- Жесткий кейс может быть использован в качестве монтажного стола.



**PATENTED**



Ресурс электродов

Более **18,000** сварок

**PATENTED**



Ресурс лезвия

Более **75,000** сколов

Discover the difference, Unlike any other!  
Почувствуйте разницу, мы не похожи на остальных!

[www.uclswift.com](http://www.uclswift.com)



| КАТЕГОРИЯ                        |                                                                                                                                                                                | ЗНАЧЕНИЕ             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Метод выравнивания волокна       |                                                                                                                                                                                | По сердцевине (PAAS) |
| Свариваемые волокна              | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3), G.657A1,A2; SMF-28 ULTRA; SMF-28 ULL; SM(G.654E)                                                  |                      |
| Количество волокон               |                                                                                                                                                                                | Одиночное волокно    |
| Диаметр волокна                  | Диаметр волокна: 80 ~ 150мкм, Диаметр покрытия: 100мкм ~ 3мм                                                                                                                   |                      |
| Длина скола                      | 250мкм: 5 ~ 16мм, 900мкм: 8 ~ 16мм                                                                                                                                             |                      |
| Количество режимов               | Режимы сварки: 300, Режимы нагрева: 100                                                                                                                                        |                      |
| Внесенные потери                 | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB                                                                                                                               |                      |
| Обратные потери                  | > 60dB                                                                                                                                                                         |                      |
| Время сварки                     | 6 сек. ("Быстрый режим")                                                                                                                                                       |                      |
| Оценка потерь                    | Есть                                                                                                                                                                           |                      |
| Время термоусадки                | 9 сек. (КДЗС IS-45, Режим IS-45), 13 сек. (КДЗС IS-60, Режим IS-60)                                                                                                            |                      |
| Применяемые КДЗС                 | 60мм , 40мм, 32мм, 28мм, 20мм                                                                                                                                                  |                      |
| Запись результатов сварки        | Данные: 20,000. Слот для карт памяти SDHC                                                                                                                                      |                      |
| Тест на разрыв                   | 1.96N ~ 2.25N                                                                                                                                                                  |                      |
| Окружающая среда                 | Высота: 0 ~ 5,000м над уровнем моря, Температура: -10℃ ~ 50℃, Влажность: 0 ~ 95% без образования конденсата, Ветер: 15м/с, Защищен от пыли, Защищен от воды, Защищен от ударов |                      |
| Условия хранения                 | температура: -40℃ ~ 80℃, Влажность: 0 ~ 95%                                                                                                                                    |                      |
| Размеры                          | 130(Д) x 158(Ш) x 138(В)мм (без резиновой защиты)                                                                                                                              |                      |
| Масса                            | 2.25кг (с батарей)                                                                                                                                                             |                      |
| Камеры и дисплей                 | Две CMOS камеры, 5.0" цветной LCD сенсорный дисплей                                                                                                                            |                      |
| Увеличение картинки              | X/Y 200X, Max 400X, 3ум 670X                                                                                                                                                   |                      |
| Электропитание сетевого адаптера | 100 ~ 240В                                                                                                                                                                     |                      |
| Запас заряда батареи             | В среднем 350 циклов сварка+термоусадка (6000мАч)                                                                                                                              |                      |
| Ресурс электродов                | Более 18,000 сварок                                                                                                                                                            |                      |
| Передача данных                  | USB, WiFi                                                                                                                                                                      |                      |

Стандартная комплектация

|                         | МОДЕЛЬ           | КОЛИЧЕСТВО |
|-------------------------|------------------|------------|
| Сварочный аппарат       | SWIFT K33        | 1          |
| Инструкция на CD        | -                | 1          |
| Кабель USB              | -                | 1          |
| Лоток для охлаждения    | -                | 1          |
| Кейс для хранения       | Жесткий кейс     | 1          |
| Батарея                 | K3360 (6 000мАч) | 1          |
| Сетевой адаптер         | 100-240В         | 1          |
| Скалыватель             | CS-01BT          | 1          |
| Ручной стриппер         | CF-02            | 1          |
| Диспенсер для спирта    | PP               | 1          |
| Коробка с инструментами | -                | 1          |

Опции по заказу

| КАТЕГОРИЯ                       | МОДЕЛЬ                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Батарея                         | K3360 (6 000мАч)                                                 |
| Лезвие скалывателя              | BI-07                                                            |
| Электроды                       | EI-23                                                            |
| Кабель внешнего электропитания  | DC 12V auto                                                      |
| Мягкий кейс                     | Soft case                                                        |
| Зажим для переноски волокна     | SC-01                                                            |
| Поддержка волокна (1 пара)      | -                                                                |
| Держатели волокна и коннекторов | HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, LS-900<br>HS-LC, HS-ST, HS-SC/FC |
| Привариваемые коннекторы        | SC, LC, FC, ST (см. каталог коннекторов)                         |
| Система ремней                  | WK                                                               |

\* Дизайн, комплектация, характеристики, представленные выше, могут быть изменены без уведомления.